

# 1040 ETATIN

## Soluzione Antimuffa

Versione 02.00

Data 19.01.2004

**DESCRIZIONE:** Prodotto a base di sostanze organo-metalliche solubili in acqua, con elevata azione fungicida.

**IMPIEGO:** Serve per la sterilizzazione di superfici infestate da funghi prima della pitturazione. Usato generalmente nel ciclo da noi consigliato prima dell'applicazione del prodotto 1041 RIVAPOL. Utilizzabile in tutti quei casi dove, per l'eccessiva quantità di muffe presenti, (dovute all'elevata umidità dei locali quali caseifici, birrerie, salumifici ecc.) è impossibile o inefficace ricorrere alla sovra verniciatura diretta, in quanto le spore dei microrganismi presenti potrebbero, sviluppandosi, rendere inutile il rivestimento anche se quest'ultimo contiene un prodotto fungicida.

Il prodotto 1040 ETATIN va passato sulle zone attaccate da microrganismi, dove l'attacco è forte è consigliabile l'applicazione di due o più mani. Dopo alcune ore, quando i microrganismi e le loro spore sono eliminati, va effettuata la pulizia meccanica con spazzola di ferro; a questo punto la superficie è pronta per la pitturazione.

**APPLICAZIONE:** A pennello, a rullo senza diluizione.

**ESSICCAZIONE:** 4 ore a 20°C

**PIT  
COLOR**

**Rivestimenti Epossidici Prodotti Speciali Vernici isolanti**

Via Pietro da Lissone 22/A 20851 LISSONE MB Italy Tel +39.039.482560

www.pitcolor.it email: info@pitcolor.it

Il nostro SERVIZIO TECNICO è a disposizione dei clienti e può fornire in qualsiasi momento una tempestiva assistenza in relazione ad applicazioni di carattere particolare ed a problemi specifici.