

# 1041 RIVAPOL

## Pittura Antimuffa

Versione 01.00

Data 19.01.2007

**DESCRIZIONE:** Prodotto a base di speciali resine viniliche e particolari sostanze antimuffa a bassa tossicità che garantiscono un rivestimento igienico adatto ad essere applicato negli ambienti di lavorazione di sostanze alimentari. Presenta un elevato potere antimuffa perché la sua formulazione è stata particolarmente studiata eliminando tutte le componenti che potrebbero favorire la comparsa di microrganismi (inspessenti, disperdenti, antischiuma a base di idrati di carbonio).

**IMPIEGO:** Prodotto adatto per il rivestimento di pareti e soffitti di locali di lavorazione di prodotti alimentari, o di tutti quegli ambienti dove, necessità igieniche, richiedono assoluta mancanza di microrganismi. Si applica su superfici prive di muffe e permette di ottenere rivestimenti impermeabili di ottimo aspetto estetico e lavabili con acqua. Se le pareti presentano una superficie con una evidente popolazione di muffe, si deve procedere al pre-trattamento con la nostra soluzione 1400 ETATIN. La bassa tossicità dei componenti fungicidi, che sono completamente esenti da composti organo-metallici, non creano nessun pericolo di contaminazione degli alimenti.

**APPLICAZIONE:** A pennello, a rullo o a spruzzo.

**DILUIZIONE:** Acqua: 20% a pennello e a rullo, 30% a spruzzo.

**ESSICCAZIONE:** 4 ore essiccazione totale a 20°C  
Si consiglia prima di applicare la seconda mano di lasciar trascorrere 24 ore circa.

**RESA:** 8-10 mq/lt

**VISCOSITÀ:** Tixotropica a 20°C

**PESO SPECIFICO:** 1,400-1,450 kg/lt a 20°C

**CONSIGLI UTILI:** Le temperature di stoccaggio devono essere superiori ai 10°C.  
Nei contenitori originali sigillati il prodotto si conserva per circa 6 mesi.  
Per superfici già pitturate, bisogna procedere all'asportazione completa delle vecchie pitture.

**PIT  
COLOR**

**Rivestimenti Epossidici Prodotti Speciali Vernici isolanti**

Via Pietro da Lissone 22/A 20851 LISSONE MB Italy Tel +39.039.482560  
www.pitcolor.it email: info@pitcolor.it

Il nostro SERVIZIO TECNICO è a disposizione dei clienti e può fornire in qualsiasi momento una tempestiva assistenza in relazione ad applicazioni di carattere particolare ed a problemi specifici.