

2550 PIT FLOOR F TRASPARENTE

Versione 03.00

Data 08.04.2014

DESCRIZIONE: Il PIT FLOOR F TRASPARENTE è un rivestimento senza solventi a base di resine epossidiche e indurenti non ingiallenti, possiede un'ottima resistenza ai ripetuti lavaggi con detergenti chimici. Dopo completo indurimento si ottiene una finitura di ottimo aspetto estetico, liscia, lucida, compatta ed assolutamente impermeabile.

IMPIEGO: Si utilizza come finitura di protezione su pavimenti decorati o di particolare pregio. Può essere applicato su pavimenti in cemento, pietra o supporti già verniciati con effetti estetici particolari. Formando, dopo due mani, uno spessore di circa un millimetro protegge il sottofondo dall'usura e ne garantisce la durata nel tempo anche se sottoposto a traffico pedonale intenso e a frequenti lavaggi.

APPLICAZIONE: A pennello, a rullo.

CATALIZZATORE: Indurente 7524

RAPPORTO DI CATALISI: 100 parti in peso di 2550 PIT FLOOR F TRASPARENTE
50 parti in peso di 7524 INDURENTE
Si raccomanda di miscelare bene i componenti per ottenere una buona catalisi.

DURATA DELLA MISCELA: 20 minuti a 20°C

INDURIMENTO TOTALE: 24 ore a 20°C

RESA: 2-2,5 mq/kg per mano

SPESSORE: 0,9 / 1,1 mm (due mani)

VISCOSITÀ: (A+B) 450-650 mPas a 25°C

PESO SPECIFICO: (A+B) 1,000/1,100 kg/lit a 20°C

RESISTENZE MECCANICHE: Resistenza a compressione : 400 kg/cm²
Resistenza a flessione : 200 kg/cm²
Resistenza a flessione per urto: 4 kg/cm²
Modulo elastico E : 50.000 kg/cm²

RESISTENZE CHIMICHE: Il rivestimento PIT FLOOR F TRASPARENTE resiste al contatto anche prolungato con:
- acqua distillata,
- acqua dolce,
- acqua di mare,
- alcool,
- detergenti sintetici 1%
- oli animali e vegetali,

CONSIGLI UTILI: Il prodotto non contiene solventi, pertanto è adatto per l'applicazione in ambienti poco aerati. Per la pulizia degli attrezzi, usare il diluente 7005. L'applicazione deve essere eseguita solo con temperature superiori a +10°C.

**PIT
COLOR**

Rivestimenti Epossidici Prodotti Speciali Vernici Isolanti

Via Pietro da Lissone 22/A 20851 LISSONE MB Italy Tel +39.039.482560

www.pitcolor.it email: info@pitcolor.it

Il nostro SERVIZIO TECNICO è a disposizione dei clienti e può fornire in qualsiasi momento una tempestiva assistenza in relazione ad applicazioni di carattere particolare ed a problemi specifici.