

3906 ISOLRUBBER

Versione 01.00

Data 19.01.2007

DESCRIZIONE: Isolante a base di speciali resine sintetiche con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed agli agenti chimici (in special modo agli alcali), di idrorepellenza ed adesione sui diversi supporti.

IMPIEGO: Impregnante ed isolante a solvente antialcali, viene usato come mano di fondo per l'isolamento e la preparazione dell'intonaco sia nuovo che vecchio, in modo da prepararlo per la successiva pitturazione con i nostri prodotti SPORTINGUM serie 4700 e RUBBERPIT serie 3700.

APPLICAZIONE: A pennello o a rullo.

DILUIZIONE: Diluente 7008: 5-8%

ESSICCAZIONE: 1/2 ore secco al tatto a 20°C
24 ore indurimento totale a 20°C

RESA: 8/10 mq/kg in relazione alla rugosità ed all'assorbimento del supporto.

VISCOSITÀ: 12" Coppa Ford 4 a 20°C

PESO SPECIFICO: 0,800 kg/lit a 20°C

CONSIGLI UTILI: I supporti da trattare devono essere perfettamente puliti ed esenti da polvere, vecchie pitture, sostanze untuose e materiali incoerenti.

**PIT
COLOR**

Rivestimenti Epossidici Prodotti Speciali Vernici isolanti

Via Pietro da Lissone 22/A 20851 LISSONE MB Italy Tel +39.039.482560
www.pitcolor.it email: info@pitcolor.it

Il nostro SERVIZIO TECNICO è a disposizione dei clienti e può fornire in qualsiasi momento una tempestiva assistenza in relazione ad applicazioni di carattere particolare ed a problemi specifici.