

4700 SPORTINGUM

Rivestimento per pavimentazioni sportive

Versione 01.00

Data 19.01.2007

DESCRIZIONE: Rivestimento a base di speciali copolimeri e resine gommosi diluibile in solvente. Possiede un elevato potere coprente, resiste al calpestio e non è lucido.

IMPIEGO: Indicato per la pitturazione all'esterno di campi da tennis, pallavolo, pallacanestro, ecc. La facilità di applicazione dello SPORTINGUM consente una elevata velocità di posa con il conseguente trattamento di vaste superfici per posatore/ora. Questo fatto si ripercuote positivamente nella valutazione economica del prodotto. Se poi si considera che la pavimentazione è pedonabile già dopo 24 ore e che la sua manutenzione è limitata alla normale pulizia di un qualsiasi pavimento, non può non risaltare ancora di più la sua economicità e funzionalità.

APPLICAZIONE: A pennello, a rullo, a spruzzo.

DILUIZIONE: Diluente 7008: 10% circa a spruzzo
5% circa a rullo

ESSICCAZIONE: 4/6 ore al tatto a 20°C
24 ore in profondità a 20°C

RESA: 4/6 mq/kg per mano a seconda dei fondi.

VISCOSITÀ: 18-20" Coppa Ford 8 a 20°C

PESO SPECIFICO: 1,400 kg/lit a 20°C

CONSIGLI UTILI: Lo SPORTINGUM deve essere applicato su superfici ben asciutte. Su intonaci eccessivamente assorbenti, si consiglia una mano preventiva di ISOLRUBBER 3906. Tra una mano e l'altra, è buona norma lasciare trascorrere un intervallo di tempo di 24/48 ore.

**PIT
COLOR**

Rivestimenti Epossidici Prodotti Speciali Vernici isolanti

Via Pietro da Lissone 22/A 20851 LISSONE MB Italy Tel +39.039.482560
www.pitcolor.it email: info@pitcolor.it

Il nostro SERVIZIO TECNICO è a disposizione dei clienti e può fornire in qualsiasi momento una tempestiva assistenza in relazione ad applicazioni di carattere particolare ed a problemi specifici.