

# 6624 VERNICE PELABILE

Versione 01.00

Data 08.04.2003

**DESCRIZIONE:** È un prodotto speciale a base di resine sintetiche, impiegato per la protezione temporanea di parti di apparecchiature elettriche e meccaniche.  
Crea una pellicola compatta ed elastica, facilmente asportabile quando non è più necessaria.

**IMPIEGO:** Serve a proteggere temporaneamente dalla ruggine manufatti in metallo oppure per mascherare parti di componenti che non devono essere verniciati con altri tipi di smalto o rivestimento.

**COLORI:** Blu / Trasparente.

**APPLICAZIONE:** A pennello, a spruzzo o ad immersione.

**DILUIZIONE:** Diluente 7003.

**ESSICCAZIONE:** 15-20 minuti indurimento totale a 20°C

**VISCOSITÀ:** 185" Coppa Ford 4 a 20°C

**PESO SPECIFICO:** 0,900 kg/lit a 20°C

**CONFEZIONI:** Fustini da 25 l  
Lattine da 5 l  
Lattine da 1 l

**CONSIGLI UTILI:** Si applica abbondantemente sulle parti da proteggere, è consigliabile attendere che la pellicola sia completamente essiccata prima di procedere all'immersione del pezzo da trattare o da verniciare con altri sistemi.

**PIT  
COLOR**

**Rivestimenti Epossidici Prodotti Speciali Vernici isolanti**

Via Pietro da Lissone 22/A 20851 LISSONE MB Italy Tel +39.039.482560

www.pitcolor.it email: info@pitcolor.it

Il nostro SERVIZIO TECNICO è a disposizione dei clienti e può fornire in qualsiasi momento una tempestiva assistenza in relazione ad applicazioni di carattere particolare ed a problemi specifici.