

910 PIT BUILDING

Protettivo Acrilico per Esterni

Versione 01.00

Data 19.01.2007

DESCRIZIONE: Rivestimento trasparente a base di speciali resine acriliche termoplastiche dotato di alta impermeabilità, idrorepellenza ed ottima resistenza agli agenti atmosferici. Caratterizzato da elevata velocità di essiccazione, permette di ottenere pellicole con buone proprietà elastiche, di durezza e di resistenza alla screpolatura anche dopo un lungo periodo di esposizione. Il 910 Pit building presenta ottima resistenza alla luce e ai raggi U.V. senza subire deterioramenti sia nella struttura che nella trasparenza.

IMPIEGO: Specificatamente adatto per la protezione e l'impermeabilizzazione esterna del calcestruzzo, cemento armato, marmo, legno, klinker e materiali simili.

APPLICAZIONE: A pennello, a rullo o a spruzzo.

DILUIZIONE: Diluente 7005: 5 % a pennello, 15-20 % a spruzzo

ESSICCAZIONE: 10/15 minuti fuori polvere a 20°C
30/45 minuti secco al tatto a 20°C
3/4 ore indurimento totale a 20°C

RESA: 8/10 mq/lt.

VISCOSITÀ: 25" Coppa Ford 4 a 20°C

PESO SPECIFICO: 0,900 kg/lt a 20°C

CONSIGLI UTILI: I supporti da trattare devono essere perfettamente puliti, asciutti, esenti da vecchie pitture, polvere ed altre sostanze deteriorate.

**PIT
COLOR**

Rivestimenti Epossidici Prodotti Speciali Vernici isolanti

Via Pietro da Lissone 22/A 20851 LISSONE MB Italy Tel +39.039.482560
www.pitcolor.it email: info@pitcolor.it

Il nostro SERVIZIO TECNICO è a disposizione dei clienti e può fornire in qualsiasi momento una tempestiva assistenza in relazione ad applicazioni di carattere particolare ed a problemi specifici.